Digital duplicator

RISO SF5350 EII E

Velocità di stampa di 150 pagine per minuto

Risoluzione di 300X600 dpi

Formato carta A3

Speed Forward Edition II

Un sistema di stampa ottimizzato per diversi ambienti lavorativi compresi uffici e scuole

RISO SF5350 EII E

Accessori opzionali



Cilindro tipo RISO FII
Per la stampa a colori.
(Compreso il contenitore)



Alimentatore automatico di documenti AF-VII
Scansiona automaticamente più documenti.

Separatore lavori IV; NIII
Separa con facilità i fogli stampati inserendo strisce adesive.

Kit alimentatore cartoncini
Per carta da 100 a 400 gr/m^2.
*Per informazioni sui tipi di carta utilizzabili s'invita a rivolgersi a un distributore RISO.

RISO STAND III TIPO D
Elegante e con sportelli per una comoda conservazione dei materiali di consumo.

RISO STAND III TIPO N
Il robusto supporto con apertura frontale offre ampio spazio per i materiali di consumo.

- Kit di attivazione lettore scheda IC RG
- Driver stampante RISO per Macintosh
- Kit alimentatore buste
  Per carta da 50 a 120 gr/m^2.

RISO iQuality System™

Il marchio RISO iQuality indica che un prodotto RISO è compatibile con il sistema RISO iQuality

RISO INK FII Type Color (1000 ml)

RISO MASTER FII Type
(A3: 220 fogli per rotolo)

RISO INK FII Type Black (1000 ml)

Caratteristiche

Metodi di creazione matrici/ Metodo di stampa		Creazione matrici digitali ad alta velocità/Stampa interamente automatica
Tipo di originali		Libro o foglio
Tempi di creazione matrice[*1]	**Quando è attivata (ON) la [Creazione matrice rapida]**	- Circa 14 secondi (carta A4, alimentazione bordo lungo) - Circa 18 secondi (carta A4, alimentazione bordo corto)
	Quando la [Creazione matrice rapida] è disattivata	- Circa 16 secondi (carta A4, alimentazione bordo lungo) - Circa 20 secondi (carta A4, alimentazione bordo corto)
Risoluzione	**Scansione**	600 dpi × 600 dpi
	Stampa	300 dpi × 600 dpi, Quando è attivata (ON) la [Creazione matrice rapida]: 300 dpi × 400 dpi
Area massima di scansione		297 mm × 432 mm
Grammatura carta		Da 46 gsm a 210 gsm
Formato della carta da stampa		Da 100 mm × 148 mm a 310 mm × 432 mm
Area massima di stampa		291 mm × 413 mm
Capacità di impilamento del vassoio di alimentazione carta		1000 fogli[*2] (altezza massima 110 mm)
Capacità di impilamento del piano uscita copie		1000 fogli[*2] (altezza massima 110 mm)
Velocità di stampa		6 livelli: 60, 80, 100, 120, 130 e 150 (Alta Velocità[*3]) fogli al minuto
Regolazione della posizione di stampa		Orizzontale: ±15 mm, Verticale: ±10 mm
Modalità di elaborazione immagine		Linea, Foto, Duo, Matita
Rapporto di riproduzione stampa		Zoom: dal (50% al 200%), rapporto di riproduzione 100%, 3 livelli d'ingrandimento (141%, 122%, 116%), 4 livelli di riduzione (94%, 87%, 82%, 71%)
Interfaccia utente		Pannello LCD
Funzioni		Modo scansione originali, Livello scansione, Ingrandimento/Riduzione, Processo Retino, 2-Up, Book, Risparmio inchiostro, Creazione matrice rapida, ADF Semi-Auto[*4], Speed (Velocità), Density (Densità), Print Position (Posizione di stampa), Programma A/B, Controllo alim.-dp, Ordinam fogli separatori, Separazione lavori[*5], Idling, Confidenzial, Display contatore, Stampa rapporto contatore, Proof (Prova), Stampa diretta, Stampa via Flash USB, Carta Stampa in memoria, Impostazione Auto-Sleep, Impostazione Auto-Power OFF, Modo ECO, RISO iQuality System
Interfaccia PC		USB2.0 ed Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T
Rifornimento inchiostro		Interamente automatico (flacone da 1000 ml)
Rifornimento/Eliminazione matrici		Interamente automatica (A3: circa 220 fogli per rotolo)/Capacità vassoio matrici da smaltire: 100 fogli
Alimentazione		CA 220-240 V, 50-60 Hz <1,6 A>
Consumo di corrente	**Standard**	Max. 300W, Libera: massimo 20 W, in Sospensione (Sleep): massimo 5 W, Spenta: massimo 0,5 W
	Con gli accessori opzionali[*6]	Max. 315W, Libera: massimo 30 W, in Sospensione (Sleep): massimo 10 W, Spenta: massimo 0,5 W
Dimensioni (L×P×H)	**In uso**	1415 mm × 670 mm[*7] × 1065 mm[*8]
	Non in uso	780 mm × 670 mm[*7] × 1065 mm[*8]
Spazio necessario (LxPxH)		1415 mm × 1240 mm × 1515 mm[*8]
Peso		101 kg[*9]

*1 Valore di misurazione con l'impostazione del rapporto di riproduzione 100%.
*2 Quando si utilizza carta del peso seguente; da 64 gsm a 80 gsm
*3 Se la temperatura interna del cilindro è inferiore a 5°C, non è possibile utilizzare l'Alta Velocità.
*4 Utilizzabile quando è installato l'alimentatore automatico di documenti opzionale.
*5 Utilizzabile quando è installato il separatore lavori (opzionale).
*6 Quando sono installati tutti gli accessori opzionali seguenti, Alimentatore automatico di documenti, Separatore lavori, Lettore scheda IC
*7 La profondità non include gli stabilizzatori per il supporto dedicato.
*8 L'altezza include il supporto dedicato.
*9 Il peso non include l'inchiostro, il rotolo matrici ed il supporto.
Note: Le caratteristiche ed il tipo di prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

e RISO, sono marchi o marchi registrati di RISO KAGAKU CORPORATION negli Stati Uniti e in altri Paesi. Altri nomi di azienda e/o marchi sono marchi registrati o marchi di ciascuna rispettiva società.
Copyright ©2019 RISO KAGAKU CORPORATION. Tutti i diritti riservati.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

RISOGRAPH ITALIA S.r.l.
Via Archimede 42 20864 Agrate Brianza (MB) Italy
http://www.risograph.it/

Printed in Japan. RAD No.9710817
2019.12